



Dulisol

**Vopsea acrilică specială
pentru pardoseli dalate**



Randament de acoperire: 12-15 m²/l



Timp de uscare: ½-1 oră



Diluare: 5% cu diluantul Vechro nr. 1 sau nr. 3



Aplicarea unui strat suplimentar: 3-4 ore



Ambalaj: 2,5 l

Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de pulverizare

CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea acrilică specială potrivită pentru vopsirea pardoselilor pavate, din beton și gresie. DULISOL este, de asemenea, recomandat pe acoperișuri pentru protecția împotriva umidității și a căldurii. Are o rezistență ridicată la radiații UV și condiții meteorologice nefavorabile.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	15 unități la 60° (alb). 75 de unități la 60° (maro).
Greutate specifică	1,40-1,44 kg/l (alb), 1,24-1,28 kg/l (maro).
Randament de acoperire	În funcție de diluție 12-15 m ² /l.
Diluare	Până la 5% pe volum cu diluantul VECHRO nr. 1 sau nr. 3 pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul.
Timp de uscare	Uscată la atingere în ½-1 oră.
Aplicarea unui strat suplimentar	Cel puțin 3-4 ore. Aceste perioade se măresc în condiții de vreme rece și umedă.
Clasa COV	„Acoperitori unicomponenți cu funcție specială. Acoperitori pentru pardoseli”. Tip D. Valoarea de prag pentru COV = 500 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 495 g/l. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Culoare	Alb, maro, verde*, gri* (la cerere).



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați temeinic suprafețele de praf, grăsimi, ulei, vopsea veche exfoliată, fragmente care se desprind, urme de mușcături etc.

Amorsați cu DULISOL diluat până la 20% cu diluantul VECHRO nr. 1 sau nr. 3 sau SMALTODUR primer.

UTILIZARE

Amestecați bine. Aplicați uniform unul sau două straturi de DULISOL.

Se pot aplica straturi suplimentare peste DULISOL folosind orice vopsea lavabilă sau acrilică. Gata pregătit în culoarea alb și maro. Culoare verde și gri la cerere.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul vopsirii mențineți sculele „umede” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și curățați-le imediat cu diluant și apă cu săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura spațiului 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare.

NOTE

*Mai multe informații sunt disponibile în fișele cu date de securitate (FDS) ale produselor.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.