



Gumilak Hardener



Timp de uscare: 2-3 ore



Diluare: 10% pe volum cu GUMILAK metal



Aplicarea unui strat suplimentar: 18 ore



Ambalaj: 375 ml

Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de pulverizare

CARACTERISTICI GENERALE

Adăugarea întăritorului GUMILAK metal hardener la GUMILAK metal accelerează uscarea și duritatea, îmbunătățește proprietățile mecanice ale vopselei și, în același timp, obține o rezistență mai mare la condiții meteorologice nefavorabile. GUMILAK metal hardener are un conținut ridicat de materii solide, asigurând o eficiență sporită, o rentabilitate mai mare și un procent mai mic de COV.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate specifică	1,00-1,02 kg/l.
Adăugare - Diluare	10% pe volum cu GUMILAK metal. Diluați cu diluantul corespunzător, în funcție de metoda de aplicare.
Timp de uscare	Uscat la atingere în 2-3 ore
Aplicarea unui strat suplimentar	La cel puțin 18 ore după aplicare. Se recomandă aplicarea unui strat suplimentar după întărirea completă a primului strat. Perioada de mai sus se prelungește în condiții de vreme rece și umedă.
Clasa COV	Nu se aplică.* * Produsul care rezultă după amestecarea GUMILAK metal hardener cu GUMILAK metal este inclus în categoria COV: A. „Acoperitori unicomponenți cu funcție specială. Finisaj anticoroziv”. B. „Acoperitori bicomponenți cu funcție specială. Finisaj anticoroziv”
Perioada de valabilitate în recipient	Amestecul GUMILAK metal hardener-GUMILAK metal, trebuie aplicat după amestecare în decurs de 8-12 ore.



UTILIZARE ÎNTĂRITOR

Adăugați GUMILAK metal Hardener într-un raport de volum de 10% la GUMILAK metal și amestecați bine. Diluați cu diluantul corespunzător, în funcție de metoda de aplicare.

Amestecul trebuie aplicat în decurs de 8-12 ore.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți bine vopseaua de pe scule înapoi în recipient și curățați-le cu apă caldă cu săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura spațiului 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

După deschidere, închideți bine recipientul și păstrați-l în spații cu umiditate scăzută.

NOTE

PERICULOS PENTRU MEDIU.

IRITANT.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate (FDS).

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.