



Smaltofill

**Chit de cuțit acrilic pentru
lemn și zidărie**



**Randament de acoperire: 2-3
m²/l**



TimP de uscare: 1-2 ore



Diluare:



**Aplicarea unui strat
suplimentar: 10 ore**



Ambalaj: 400 g, 800 g, 5 kg

Utilizare: Șpaclu

CARACTERISTICI GENERALE

Chit alb de construcție pe bază de copolimer de rășini acrilice pentru utilizări în interior și în exterior. Poate fi utilizat pentru aplicarea cu șpaclu pe suprafețe din lemn, tencuieli pe bază de ipsos, beton, gips-carton etc. Se prelucrează ușor, se întinde uniform, nu curge și are capacitate de umplere perfectă. Se usucă rapid fără formarea de bule și se șlefuiește ușor oferind o suprafață netedă și durabilă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Mat.
Greutate specifică	1,69-1,72 kg/l.
Randament de acoperire	Asigură 2-3 m ² /kg în funcție de grosimea stratului.
Diluare	Gata pentru utilizare.
TimP de uscare	Se usucă după 1-2 ore, în funcție de condițiile meteorologice și de grosimea stratului.
Aplicarea unui strat suplimentar	8-10 ore.
Clasa COV	„Grunduri de etanșare”. Tip Y. Valoarea de prag pentru COV = 30 g/l. Conținut maxim al produsului gata pentru utilizare = 25 g/l. Îndeplinește cerințele legale în vigoare după 2011. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Culoare	Alb.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați temeinic suprafața de uleiuri, praf, impurități străine, bucăți care se desprind etc.

UTILIZARE

Chitul este gata pentru utilizare. Se aplică cu un șpaclu. Nu aplicați la temperaturi sub 5 °C. Întindeți chitul uniform cu șpaclul. După ce se usucă bine, șlefuiți și apoi grunduiți cu Smaltoplast Universal Primer sau cu SMALTODUR hydro, SMALTODUR, SMALTOX hydro, SMALTOX mono, MASTER PRIMER sau grund VELATOURA SMALTOLUX în funcție de utilizarea finală.

CURĂȚAREA SCULELOR

Puneți materialul de pe scule înapoi în recipient și curățați sculele imediat după utilizare cu apă și săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura spațiului 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare.

NOTE

SMALTOFILL PUTTY nu necesită etichetarea pericolelor în conformitate cu legislația aplicabilă.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.