



Smaltoxyl Hydro Teak Oil

Ulei de protecție pe baza
de apă pentru Teak și



Randament: 12-15



Uscare: ½ - 1 oră



Diluare: Gata pentru



Revopsire: 2 - 3 ore



Ambalaj: 750ml , 2,5lt

Aplicare: Pensulă, Cârpă

CARACTERISTICI GENERALE

Ulei de impregnare pe baza de apă mono-component potrivit pentru protecția suprafețelor din lemn de uz exterior. Dina cauza compoziției sale speciale pătrunde în suprafața din lemn conferind protecție împotriva umezelii și a crăpăturilor, fără a altera frumusețea naturală a lemnului dur.

Oferă protecție împotriva poluanților atmosferici, împotriva dezvoltării mucegaiului, corodării și a radiației solare din cauza filtrelor speciale UV pe care conține.

Este ideal pentru protecția lemnului dur cum ar fi teak maon iroko ș.a. Se mai potrivește și pentru suprafețele din lemn cum ar fi pergola, mobilier, terase, s.a.

Se usucă rapid și nu formează film.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate specifică	1,00 - 1,04 kg/lit.
Randament	12-15 m ² /lt depinde de gradul de absorbabilitatea suprafeței, pe suprafață pregătită corespunzător.
Diluare	Gata pentru utilizare
Uscare	Uscat la atingere în ½-1oră.
Revopsire	2- 3 ore de la aplicare. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
Clasa COV	"Vopsele absorbabile pentru lemn". Tip Y. Valoare limită COV = 130gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 45gr/lt. COV ori SOV: substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250 °C.
Lavabilitate	Cel puțin cu 7 zile după aplicare cu utilizare de agenți de curățire moderați. Se recomandă a nu se folosi sub presiune.
Nuanță	Este disponibil incolor.



Suprafața trebuie să fie uscată, curățită de praf, grăsimi, uleiuri, vopsea veche decojită, părți friabile, ș.a. și fără urme de rășini sau de aplicări anterioare de produse pentru protecție. Suprafețele corodate va trebui să fie sablate până la apariția lemnului gol sănătos. În cazul lemnurilor netezite cu aspect lucios/satinat, sablați ușor cu șmirghel fin. Acest lucru va ajuta la deschiderea porilor și la impregnarea cu Smaltolux hydro DECKING OIL.

APLICARE

TEAK OIL HYDRO este gata pentru utilizare. Amestecați bine înainte aplicării. Aplicați un strat Smaltolux hydro TEAK OIL pe direcția apelor lemnului. Îndată ce lemnul va pierde aparența sa "lichefiată" (se va usca) aplicați al doilea strat. Repetați aceeași procedură dacă va fi necesar. Pe lemn poroase precum și în condiții extreme cum ar fi expunerea la radiația solară, în regiuni cu umiditate ș.a.m.d. se aplică 3-4 straturi Smaltolux hydro TEAK OIL. Se recomandă aplicarea Smaltolux hydro TEAK OIL o dată pe an pentru întreținerea corectă pe timp îndelungat și pentru protecția suprafețelor din lemn.

CURĂȚIREA UNELTELOR

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopsea. Stoarceți bine vopsea de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le cu apă caldă și săpun. Dacă vopsea se usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați lichidele de spălare în orizontul acvifer.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii. Mai multe informații la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului.

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001, 14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.