



Smaltoxyl TEAK OIL

ULEI DE PROTECȚIE PENTRU TEC ȘI LEMN EXOTIC



Timp de uscare 3-4 ore



Diluare: Gata pentru utilizare.



Aplicarea unui strat suplimentar: 6-8 ore sau după ce primul strat s-a uscat



Randament de acoperire: 15-17 m²/l pe strat, pe o suprafață pregătită corespunzător



Ambalaj: 750 ml, 2,5 l

Utilizare: Pensulă, cârpă

CARACTERISTICI GENERALE

Smaltoxyl TEAK OIL este un ulei incolor tratat special combinat cu ceară hidroizolantă destinat întreținerii și înmprospătării lemnului de esență tare precum tec, mahon, iroko și a altor tipuri de lemn exotic. Potrivit pentru utilizarea în interior și la exterior. Completează uleiurile naturale ale lemnului de esență tare care se pierd în timp din cauza uzurii. Scoate în evidență și înviorază frumusețea naturală a lemnului protejându-l împotriva apei, soarelui, sărurilor și a substanțelor uleioase, permițând în același timp lemnului să respire. Ideal pentru mobilier și terase de grădină din lemn de esență tare. Oferă performanțe excelente; permite o aplicare ușoară și se distribuie în mod excepțional. Pătrunde în lemn și nu formează o peliculă. Produsul nu conține biocide.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate specifică	0,80-0,82 kg/l
Diluare	Gata pentru utilizare
Timp de uscare	Uscat la atingere în 3-4 ore
Categoria COV	„Baițuri care nu formează peliculă”. Tip D. Valoarea de prag pentru COV = 700 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 550 g/l. Îndeplinește cerințele legale în vigoare după 2011. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Randament de acoperire	15-17 m ² /l pe strat, pe o suprafață pregătită corespunzător.
Aplicarea unui strat suplimentar	Permite aplicarea unui strat suplimentar la 6-8 ore sau după uscarea primului strat. Aceste perioade se măresc în condiții de vreme rece și de umedă!
Culori	Incolor - Transparent.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați temeinic suprafețele de grăsimi, praf, uleiuri, lacuri vechi etc. Șlefuiți bine pentru a deschide porii lemnului și îndepărtați praful.

UTILIZARE

Amestecați bine înainte de aplicare. Aplicați 1-2 straturi de agent de protecție Smaltoxyl TEAK OIL. Pe lemnul vechi, uzat și neîntreținut, aplicați un strat suplimentar. La cinci minute după aplicarea fiecărui strat, ștergeți materialul în exces cu o cârpă. Se recomandă aplicarea Smaltoxyl TEAK OIL o dată pe an pentru întreținerea și protecția adecvată și îndelungată a lemnului de esență tare.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți bine vopseaua de pe scule înapoi în recipient și curățați-le cu diluant Smaltolux WHITE SPIRIT, apă fierbinte și săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-35 °C și umiditatea relativă mai mică de 85%. Condițiile adverse întârzie uscarea și întărirea.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la soare.

NOTE

Pentru instrucțiuni de securitate detaliate, consultați fișa cu date de securitate (FDS).



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.