



Vechro Pro Acrylic Primer

Grund cu bază acrilică
solubil în apă



Randament de acoperire:
16-20 m²/l



Timp de uscare: 1-1½ oră



Diluare: 50-300% cu apă.



**Aplicarea unui strat
suplimentar:** 4-6 ore



Ambalaj: 750 ml, 3 l, 10 l,
16,5 l

Utilizare: Pensulă, trafalet

CARACTERISTICI GENERALE

Vechro Pro Acrylic Primer este un produs solubil în apă pe bază de rășini acrilice cu proprietăți adezive și de penetrare foarte bune în comparație cu grundurile acrilice obișnuite. Este potrivit pentru utilizarea în interior sau la exterior și se pot aplica straturi suplimentare folosind orice vopsea lavabilă sau acrilică.

Are o mare rezistență la suprafețe alcaline, cum ar fi tencuiala pe bază de ipsos, cimentul, azbocimentul, pereții tencuiți etc. Reduce drastic capacitatea de absorbție a acestor suprafețe, economisind o cantitate semnificativă de vopsea pentru stratul final.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate specifică	1,02-1,04 kg/l.
Randament de acoperire	16-20 m ² /l pe strat, în funcție de capacitate de absorbție a suprafeței.
Diluare	50- 300% pe volum cu apă, în funcție de natura și porozitatea suprafeței.
Timp de uscare	Uscat la atingere în 1-1½ ore.
Aplicarea unui strat suplimentar	4-6 ore. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate și pe măsură ce capacitatea de absorbție a suprafeței scade.
Clasa COV	„Grunduri adezive”. Tip Y. Valoarea de prag pentru COV = 30 g/l. Conținutul maxim al produsului gata pentru utilizare = 2 g/l. Îndeplinește cerințele legale în vigoare după 2011. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Rezistență la apă și la substanțe alcaline	4-8 ore de la aplicare în funcție de condițiile meteorologice.
Culoare	Transparent.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura aderența corespunzătoare a produsului, suprafața vopsită trebuie curățată de praf, grăsime, ulei, fragmente de vopsea veche, porțiuni sfărâmicioase, urme de mușcături etc. Șlefuiți ușor suprafața. Tencuielile pe bază de ipsos sau cimenturile noi nu trebuie amorsate și vopsite când sunt proaspete, ci după 3-4 săptămâni.

UTILIZARE

Amestecați bine. Aplicați uniform unul sau două straturi de Vechro Pro Acrylic Primer. Apoi se poate aplica orice vopsea Vechro pe bază de plastic sau acrilică.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și curățați-le imediat cu apă caldă cu săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura spațiului 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului. Suprafețele noi trebuie lăsate să se întărească timp de 3-4 săptămâni înainte de amorsare.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare.

NOTE

Vechro Pro Acrylic Primer nu necesită etichetarea pericolelor în conformitate cu legislația actuală.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.