



Smaltofill Easy Putty

Легкая акриловая
шпатлевка



Кроющая способность:
Зависит от толщины слоя



Время высыхания: 1-8 часов



Степень разведения:



Время готовности к повторному нанесению: после 1 слоя



Упаковка: 500 мл, 1 л

Способ нанесения: Шпатель

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Легкая белая готовая к применению шпатлевка на основе сополимерных акриловых смол. Может использоваться для заполнения швов и ремонта отверстий до 5 см во внутренних поверхностях из гипсокартона, гипса, бетона, кирпича, дерева и т. д. Легко наносится, равномерно распределяется, не стекает и отлично заполняет трещины. Она не дает усадки, быстро сохнет, не трескается, легко натирается, образуя гладкую и прочную поверхность, которую можно перекрасить в любой цвет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	0,6 ± 0,02 кг/л
Кроющая способность	Зависит от толщины слоя.
Степень разведения	Продукт готов к использованию.
Время высыхания	1-8 часов, в зависимости от толщины слоя и погодных условий.
Время готовности к повторному нанесению	после 1 слоя
Класс содержания ЛОС	«Герметизирующие грунтовки». Тип WB. Предел содержания ЛОС = 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте = 5 г/л.
Цвет	Белый.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхность от масла, пыли, инородных примесей, твердых примесей, влаги и т.п.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Шпатлевка готова к применению. Не применять при температуре ниже 5°C и выше 30°C. Равномерно распределить шпатлевку шпателем. После высыхания состава зачистить и покрыть грунтовкой Smaltoplaster Universal Primer, SMALTODUR hydro, SMALTODUR, SMALTOX hydro, SMALTOX mono, MASTER PRIMER или VELATOURA SMALTOLUX, в зависимости от конечной цели.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Поддерживайте инструменты во влажном состоянии и хорошо прощедите, чтобы слить остатки состава в банку. Немедленно промойте инструменты после работы водой с мылом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8-30 °C, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

После применения плотно закрыть контейнер, чтобы сохранить продукт в надлежащем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Беречь продукт от замерзания и солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с этикеткой. Более подробная информация и предупреждения приведены в паспорте безопасности.



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах аудиторских проверок конфиденциальных лабораторий и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.