



SMALTOXYL hydro Decking Oil

**Гибридное водорастворимое
масло**



Расход: $10 \pm 2 \text{ м}^2/\text{л}$



Высыхание: $\frac{1}{2} - 1$



Разбавление: готова к



Повторная окраска:



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Инструменты: Кисть, валик,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Smaltoxyl hydro DECKING OIL - это ГИБРИДНОЕ водорастворимое пропитывающее масло со слабым запахом, которое легко наносится и быстро сохнет, способствуют быстрому завершению работы. Устойчиво к воздействию хлорированной и морской воды!

Революционная гибридная технология сочетает в себе проникающие свойства масла с прочностью акрила для высокой устойчивости к атмосферным воздействиям.

Обладает водоотталкивающей способностью и содержит специальные УФ-фильтры и ингибиторы плесени для большей защиты.

Идеально подходит для новых наружных настилов из таких материалов как сосна, ироко, тик и т.д., или для их освежения, даже в условиях воздействия повышенной влажности и прямых солнечных лучей.

Не рекомендуется для недеревянных поверхностей, а также поверхностей, по которым движутся колесные средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес	1,00 - 1,04 г/л
Расход	$10 \pm 2 \text{ м}^2/\text{л}$ в зависимости от впитывающей способности древесины на правильно подготовленных поверхностях.
Разбавление	готов к использованию (0%)
Высыхание	Высыхает на отлип через $\frac{1}{2}$ -1 час.
Повторное нанесение	Через 1- $\frac{1}{2}$ часа после нанесения. Указанные сроки увеличиваются в холодных и влажных условиях.
Категория ЛОС	«Пропитывающие краски для дерева». Тип Y. Предельное значение ЛОС = 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 45 г/л. ЛОС: органические летучие соединения, имеющие температуру кипения $<250 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
Инструменты для нанесения	Кисть, валик, щетка.
Оттенки	В наличии бесцветное и цвета тикового дерева.
Высыхание	Через 16 часов после нанесения допускается наступать на обработанную поверхность.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, жира, масел, отслоившейся старой краски, поврежденных фрагментов и т.д.. На поверхности не должно быть следов смолы или ранее нанесенных защитных продуктов. Поврежденные, окрашенные или покрытые лаком поверхности следует отшлифовать до слоя твердой здоровой древесины. Строганные породы дерева с глянцевой/атласной поверхностью необходимо слегка отшлифовать тонкой наждачной бумагой. Это помогает раскрыть поры древесины и помогает проникновению в нее Smaltoxyl hydro DECKING OIL.

НАНЕСЕНИЕ

Масло DECKING OIL HYDRO готов к использованию. Хорошо перемешайте перед применением. Нанесите слой DECKING OIL HYDRO на правильно подготовленную, сухую и чистую поверхность вдоль прожилок древесины. Как только дерево утратит «влажный» вид (подсохнет), нанесите второй слой. Повторите ту же процедуру при необходимости. На пористые породы дерева, а также в случае воздействия на дерево экстремальных условий, таких как постоянное воздействие солнечных лучей, влажность и др. Smaltoxyl hydro DECKING OIL наносится в 2-4 слоя. Рекомендуется наносить Smaltoxyl hydro DECKING OIL раз в 1-2 года или при наличии повреждений поверхности для правильного и долгосрочного ухода и защиты деревянных поверхностей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно очистите инструменты, стряхнув продукт обратно в емкость, и сразу же вымойте их горячей водой с мылом. Не сливайте воду от мытья инструмента в открытый грунт.



Температура помещения 8-30°C, относительная влажность ниже 80%. Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

После нанесения тщательно закройте емкость, чтобы поддерживать продукт в хорошем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Защищать продукт от воздействия холода и солнца. Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. Повторное использование продуктов может действительно минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на окружающую среду.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей. Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности продукта (MSDS).

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и регламента ЕМАС. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или



повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению.