



Smaltoxyl Hydro Parquet Varnish

Лак на водной основе



Расход: 12-14 м²/л



Высыхание: ½ - 1



Разбавление: готов к



Повторная окраска: 4



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Нанесение: Кисть, валик,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лак для полов PARQUET VARNISH HYDRO - это водорастворимый, прозрачный лак, идеально подходящий для новых и старых деревянных полов. Подчеркивает естественную красоту дерева, не трескается и не отслаивается. Отлично наносится и быстро сохнет. Благодаря особому составу продукта, создаваемая им поверхность сочетает в себе как твердость, так и очень высокую стойкость к истиранию, царапинам и воздействию воды, а также эластичность, за счет которой не трескается при ударах, следуя за естественными движениями древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Глянцевый и атласный.
Удельный вес	1,04 ± 0,02 кг/л.
Расход	12 -14 м ² /л на слой в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Разбавление	Продукт готов к использованию.
Высыхание	Высыхает на отлип через ½ - 1 час.
Повторное нанесение	Через 4-8 часов после нанесения. Указанные сроки увеличиваются в холодных или влажных условиях.
Класс ЛОС	«Лаки и краски для дерева для внутренней/наружной отделки». Тип Y. Предельное значение ЛОС =130 г/л Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 129 г/л. ЛОС: органические летучие соединения, имеющие температуру кипения <250 °C.
Стойкость к истиранию	20 мг (Тест Табера CS17/1000/1000).
Оттенок	Прозрачный глянцевый и атласный

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для обеспечения надлежащей адгезии продукта обрабатываемая поверхность должна быть очищена от пыли, жира, масла, отслоившейся старой краски, поврежденных фрагментов и т.д. Перед нанесением рекомендуется тщательно отшлифовать поверхность, особенно если она была покрыта старым лаком, и тщательно очистить ее от пыли. Старые окрашенные деревянные поверхности следует очистить от старого лака.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте продукт и нанесите один или два слоя PARQUET PRIMER HYDRO, разбавленный в соответствующей пропорции. Как только поверхность высохнет, отшлифуйте ее, очистите от пыли. Нанесите один или два слоя PARQUET VARNISH HYDRO GLOSS или SATIN в зависимости от желаемой степени блеска. Перед использованием необходимо тщательно перемешать продукт.



Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно очистите инструменты, стряхнув продукт обратно в емкость, и сразу же вымойте их горячей водой с мылом. Если краска высохнет, ее можно смыть только при помощи сильных моющих средств.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура помещения 8 - 30°C, относительная влажность ниже 80%. Максимальное содержание влажности не должно превышать 18% для мягкой и пористой древесины и 15% для твердой древесины. Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. Повторное использование краски может действительно минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на окружающую среду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для продукта не требуется маркировки опасности согласно действующему законодательству. Подробные инструкции по безопасности содержатся в паспорте безопасности продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вне доступа детей

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или



повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению.